

SECUR 200

Bassa impedenza!



Ideale per piccole e medie recinzioni. Secca l'erba.

Elettrifica fino a 10 reti per ovini

Voltaggio di uscita:	15.000 V
Energia di uscita:	da 330 a 2000 mJ (0,33 - 2J)
Energia caricata:	2500 mJ (2,5J)
Consumo:	12V = 144 mA - 9V = 84 mA
Alimentazione:	<div data-bbox="842 450 954 551" data-label="Image"> </div> <p>12V: batteria 12V 60 Ah cod. 5422 batteria 12V 60 Ah sigillata cod. 5424 batteria 12V 80 Ah cod. 5423 batteria 12V 80 Ah sigillata cod. 525</p> <div data-bbox="858 591 948 669" data-label="Image"> </div> <p>220V: utilizzando l'apposito alimentatore opzionale 220V/12V cod. 624.000 oppure cod. 903</p>

Dotato di:

- ➔ 2 paletti di terra + 1 filo uscita corrente.
- ➔ Potenza variabile.
- ➔ Indicatore di carica della pila.

NB: La pila/batteria è fornita a parte.

Cod. **613.400** secur 200 senza pannello  4 pz
 Cod. **626.104** Pannello solare 14W con supporto
 Cod. **626.603** Pannello solare 33W con supporto



100 Km	25 Km	8 Km	3 Km
Km TEORICI	condizioni IDEALI	condizioni MEDIE	condizioni ESTREME

