

SECUR 500

Bassa impedenza!

Grazie alla tecnologia I-Pulse, l'elettrofornitore rimane in attesa con la possibilità di erogare una forte scarica solo nell'istante in cui l'animale tocca la recinzione.

In caso di abbondante vegetazione si attiva in automatico la modalità standard.

Questo è l'elettrofornitore ideale per recinzioni lunghe e animali difficili da custodire. Elettrifica fino a 20 reti da ovini. Secca l'erba.

Indicatore luminoso

dell'isolazione del recinto e la quantità di vegetazione per mezzo di una barra grafica a led.

Variatore

per la selezione della modalità: I-Pulse, Standard e Test Isolazione.



In modalità I-PULSE
Emette la scarica **TOTALE** di 5J solo quando l'animale tocca la recinzione, aumenta così la durata della batteria di 2/3.



6J IN


5J OUT

i pulse

Dotato di:

- ➔ 2 paletti di terra + 1 filo uscita corrente.
 - ➔ Potenza variabile.
 - ➔ Modalità I-PULSE rilascia l'impulso solo quando l'animale tocca la recinzione.
 - ➔ Indicatore di carica della pila.
 - ➔ Modalità eco e dressage
 - Test di controllo isolamento recinto.
- NB: La pila/batteria è fornita a parte.

Vtaggio di uscita:	15.000 V
Energia di uscita:	da 500 a 5000 mJ (0,50 - 5J)
Energia caricata:	4000 mJ (4J)
Consumo:	12V = 310 mA
Alimentazione:	12V: batteria 12V 60 Ah cod. 5422 batteria 12V 60 Ah sigillata cod. 5424 batteria 12V 80 Ah cod. 5423 batteria 12V 80 Ah sigillata cod. 525 220V: utilizzando l'apposito alimentatore opzionale 220V/12V cod. 624.000 oppure cod. 903

Cod. **613.800** secur 500 senza pannello  4 pz
Cod. **626.603** Pannello solare 33W con supporto

200 Km	45 Km	17 Km	6 Km
			
Km TEORICI	condizioni IDEALI	condizioni MEDIE	condizioni ESTREME